

項目番号	T7. 同一リンク上の判別	脅威の大区分	盗聴	守るべき資産	リンク上のホストの認証	対象	AP/NW		
解説	パス上の特殊ケースとして、攻撃者が同一リンク上ローカルネットワーク上に存在する場合がある。ローカルネットワーク上に位置するホストと、そうでないホストを区別できない場合に外部ネットワークからの攻撃を許してしまう可能性が増大する。								
対策の概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 共通鍵／公開鍵認証によるエンティティ認証</li> <li>- 暗号ペイロード</li> <li>- メッセージ認証</li> </ul>								
<b>脅威発生のイメージ</b>									
	<p>同一リンク上の機器からのアクセスは認証付きで許可するが、リンク外のネットワークからの接続は拒否する。</p>		<b>&lt;対策の概要&gt;</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・共有鍵や証明書(公開鍵)を使用してエンティティ認証を行っている場合には、それらの鍵の所有者のみ認証が可能なため安全である。</li> <li>・暗号ペイロードを使用している場合には、IPヘッダを暗号化することが可能なので、IPヘッダを改ざんすることができない。</li> <li>・メッセージ認証を使用している場合には、IPヘッダのチェックサムを使用することにより改ざんを検知することが可能となる。またデータ生成元認証を使用することにより、IPヘッダの改ざんの実施を制限することが可能となる。</li> <li>・否認防止のために、証拠収集やアーカイビングを実施することで、攻撃を検知することが可能となる。</li> <li>・イングレスフィルタリングを使用することで、接続元を制限することができる。</li> </ul>						
脅威の内容	<p>\$ link-by-link encryption \$ link encryption</p> <p>(I) 各ネットワークリンク上で別々にデータを暗号化することによって提供される、ネットワークにおける 2 点間を流れるデータの段階的な防護。すなわち、ホストもしくはサブネットワークのリレーを出るとき、データを暗号化し、それが次のホストもしくはリレーに到着するとき、復号することによる。各リンクは、異なる鍵を、あるいは、異なるアルゴリズムさえ、使うことができる。[R1455] (end-to-end encryption 参照。)</p>								
<b>対策</b>						<b>リスク</b>			
対策の内容				参照文書	対策表との対比 方法	対策表との対比 有効度	頻度	影響度	
<p>最も普及したアクセスコントロールメカニズムは、単純なユーザ名／パスワードです。ユーザは、利用しようとしているホストに、ユーザ名と再利用可能なパスワードを入力します。このシステムは、単純な待ち伏せ攻撃に対して脆弱です。ここで、攻撃者は、回線外でパスワードを盗聴し、新しいセッションを開始し、そのパスワードを入力します。この脅威は、TLSやIPSECのような暗号化されたコネクション上にそのプロトコルを置くことによって緩和できます。防護されていない(平文)ユーザ名／パスワードシステムは、IETF標準において許容されていません。</p>				RFC3552	ユーザ名／ パスワード	△	高	しばしば、それゆえ、このトラフィックを読むことができる攻撃者は、パスワードを捕捉し、それをリプレイすることができます。換言すれば、攻撃者は、サーバーに対してコネクションを開始し、クライアントのふりをして、捕捉されたパスワードを使ってログインすることができます。	
<p>ユーザ名／パスワードよりも高いセキュリティを要求するシステムは、しばしば、ワンタイムパスワードスキームかチャレンジレスポンスのいずれかを採用します。ワンタイムパスワードスキームにおいて、ユーザには、パスワードのリストが提供され、これは、順番に毎回1つずつ使わなければならないものです。(しばしば、これらのパスワードは、何らかの秘密鍵から生成されるので、ユーザは、単純に、順番に次のパスワードを計算できます。)SecureIDやDESGoldは、このスキームの流派です。</p>				RFC3552	ユーザ名／ ワンタイム	△	高	ユーザ名／パスワードよりも高いセキュリティを要求するシステムは、しばしば、ワンタイムパスワード[OTP]スキームかチャレンジレスポンスのいずれかを採用します。	
<p>企業のように比較的大きな機関によって通常とられているパスワード盗聴に対する予防措置は、OTP(ワンタイムパスワード)システムを使用することです。</p>				RFC2504					
<p>両種のスキーム(ワンタイムパスワードスキームかチャレンジレスポンススキーム)は、リプレイ攻撃に対する防護を提供しますが、しばしば、「オフライン鍵検索攻撃」(待ち伏せ攻撃の 1 形態)に対して脆弱なままであります。既述のように、しばしば、ワンタイムパスワードやレスポンスは、共有された秘密から計算されます。攻撃者が使われている関数を知っている場合、彼は、正しい出力を作り出すものを発見するまで、すべての共有された秘密の候補を単に試すことができます。共有された秘密がパスワードであり、「辞書攻撃」をしかけることができる場合、これは容易になります。(「単なる乱雑な文字列ではなく、通常の単語(もしくは文字列)のリストを試すこと」を意味します。)これらのシステムは、しばしば、積極的な攻撃に対しても脆弱です。通信セキュリティがセッション全体について提供されない限り、攻撃者は、単に、認証が行われるまで待って、コネクションをハイジャックすることができます。</p>				RFC3552	ユーザ名／ チャレンジ	△	高	ユーザ名／パスワードよりも高いセキュリティを要求するシステムは、しばしば、ワンタイムパスワード[OTP]スキームかチャレンジレスポンスのいずれかを採用します。	
<p>ユーザ名／パスワードよりも高いセキュリティを要求するシステムは、しばしば、ワンタイムパスワードスキームかチャレンジレスポンスのいずれかを採用します。チャレンジレスポンスのスキームにおいて、ホストとユーザは、何らかの秘密を共有します。(これは、しばしば、パスワードとして現れます。)ユーザを認証するためには、ホストは、ユーザに(乱雑に生成された)チャレンジを提供します。ユーザは、チャレンジとその秘密に基づいていくつかの関数を計算し、それをホストに提供し、ホストはそれを検証します。しばしば、この計算は、DESGoldカードのような携帯デバイスで処理されます。</p>				RFC3552					
<p>両種のスキーム(ワンタイムパスワードスキームかチャレンジレスポンススキーム)は、リプレイ攻撃に対する防護を提供しますが、しばしば、「オフライン鍵検索攻撃」(待ち伏せ攻撃の 1 形態)に対して脆弱なままであります。既述のように、しばしば、ワンタイムパスワードやレスポンスは、共有された秘密から計算されます。攻撃者が使われている関数を知っている場合、彼は、正しい出力を作り出すものを発見するまで、すべての共有された秘密の候補を単に試すことができます。共有された秘密がパスワードであり、「辞書攻撃」をしかけることができる場合、これは容易になります。(「単なる乱雑な文字列ではなく、通常の単語(もしくは文字列)のリストを試すこと」を意味します。)これらのシステムは、しばしば、積極的な攻撃に対しても脆弱です。通信セキュリティがセッション全体について提供されない限り、攻撃者は、単に、認証が行われるまで待って、コネクションをハイジャックすることができます。</p>				RFC3552					
<p>数多くの鍵の問題を解決するためのひとつのアプローチは、認証する主体間を仲介するオンラインの「信用できる第三者(trustedthirdparty)」を使うことです。(一般的にKDC(KeyDistributionCenter)と呼ばれる)信用できる第三者は、共通鍵またはパスワードをシステム中の各主体と共有します。各主体は、まず、KDCと連絡を取ります。KDCは、ランダムに生成されて両者の鍵で暗号化された共通鍵を含むチケットを各主体に提供します。正しいペアのみが共通鍵を復号できるので、そのチケットを信用できる協定を確立するために使うことができます。今日に至るまで最も普及したKDCシステムは、[KERBEROS]です</p>				RFC3552	△		△	△	
<p>自動化された鍵管理は、セッション鍵を確立するために使われる必要があります。</p>				RFC4107					
<p>自動化された鍵管理テクニックと関連づけられたプロトコルは、ピアが生きていることを確認し、再生(replay)攻撃から護り、短期セッション鍵の源泉を認証し、プロトコル状態情報を短期セッション鍵と関連づけ、「フレッシュな短期セッション鍵が生成されていること」を確認します。さらに、自動化された鍵管理プロトコルは、暗号アルゴリズムについての交渉メカニズムを含めることによって、相互運用可能性を向上することができます。これらの可変な機能は、マニュアル鍵管理で達成することができない、もしくは、極めて面倒です。</p>				RFC4107					
<p>Kerberos は、分散ネットワークセキュリティシステムであり、セキュアでないネットワークに認証機能を提供します。アプリケーションの要求に従って、インテグリティと暗号化の機能も提供することができます。</p>				RFC2196					
<p>4.3 自動鍵配達 IP セキュリティを広く展開し利用するには、インターネット標準規格の鍵管理プロトコルが必要となる。</p>				RFC1825					

<p>変造した電子メールを送ることは、非常に簡単で、電話で(虚偽の)身元をつくろることは難しいことではありません。暗号技術、例えばPGP ( Pretty Good Privacy )もしくはPEM ( Privacy Enhanced Mail )は、電子メールをセキュアにする有効なやり方を提供することができます。正しい機器をもつことによって、電話のコミュニケーションもセキュアにすることができます。しかし、そのような機構を使う前に、双方の主体が「正しい」基盤を必要とします。つまり、事前の準備です。最も重要な準備は、セキュアなコミュニケーションで使用される暗号鍵の真正性を確認することです。</p> <p>* 公開鍵( PGP や PEM のような技術のためのもの)：これらはインターネット上のどこからでもアクセスできるので、公開鍵は使用する前に認証されなければなりません。(ユーザーが他の人の鍵に署名する)PGP は「信頼の蜘蛛の巣」に依存する一方、( CA 局がユーザーの鍵に署名する)PEM は、階層構造に依存します。</p> <p>* 密鑑( DES や PGP / コンベンショナル暗号化のような技術のためのもの)：これらは送り手と受け手の双方が知っていなければならないので、密鑑はコミュニケーションの前にセキュアなチャネルを通じて交換されなければなりません。</p>	RFC2350	鍵配布	◎	高	特に、自動化された鍵管理テクニックと関連づけられたプロトコルは、ピアが生きていることを確認し、再生(replay)攻撃から護り、短期セッション鍵の源泉を認証し、プロトコル状態情報を短期セッション鍵と関連づけ、「フレッシュな短期セッション鍵が生成されていること」を確認します。
<p>1.2. 環境要件 English Kerberos が正常に機能するためには、いくつかの環境要件があります。 * Kerberos は、「サービス妨害」攻撃には対処できません。これらのプロトコルには、侵入者によって、アプリケーションが正規の認証ステップを実行するのを妨害できる余地があります。そのような攻撃の検出と対処は、管理者とユーザーが行うのが最も適しています(これらの攻撃は、特別な障害ではなく「正常な」システム障害モードのように見えることがあります)。 * プリンシパルは、それらの秘密鍵を秘密にしておかなければなりません。プリンシパルの鍵を盗んだ侵入者は、そのプリンシパルを装ったり、合法的なプリンシパルに対するサーバーになります。 * Kerberos は、「パスワード推測」攻撃には対処できません。ユーザーが簡単なパスワードを使用している場合、攻撃者は解読を繰り返してオフライン ディクショナリ攻撃し、ディクショナリから連続したエントリを取り出し、ユーザーのパスワードから取り出した鍵によって暗号化されているメッセージを取得します。 * ネットワーク上の各ホストのクロックは、他のホストの時刻と「柔軟に(yゆるく)同期」しているはずです。この同期は、アプリケーション サーバーがリブレイ検出を実行するときに記録の必要性を削減するために使用されます。「柔軟さ」(ゆるさ)の度合いはサーバーごとに設定できます。ネットワーク上でクロックが同期されている場合、クロック同期プロトコル自身もネットワーク攻撃者から守る必要があります。 * プリンシパル識別子は、短期間では再利用されません。一般的なモードのアクセス制御は、アクセス制御リスト((ACL))を使用して特定のプリンシパルに許可を与えます。削除したプリンシパルの古い ACL エントリが残っている状態でプリンシパル識別子を再利用すると、新しいプリンシパルは古い ACL エントリで指定されている権利を引き継ぎます。プリンシパル識別子を再利用しなければ、不注意なアクセスの危険性はありません。</p>	RFC2350				
<p>良いシーケンス番号は、暗号技術による認証の代わりになるものではありません。いいところ、それらは一時しのぎの手段です。</p>	RFC1948				
<p>「チャレンジレスポンス」タイプのシステムは、ユーザが生成したパスワードの代わりに乱雑に生成された共有鍵を使うことによって、辞書攻撃に対してセキュアになります。鍵が十分に大きい場合、鍵検索攻撃は非現実的になります。このアプローチは、ユーザによって記憶されたり打鍵されるときよりも、鍵が終端に設定されるときに最もうまくいきます。なぜなら、ユーザには、十分に長い鍵を覚えるのに問題があるからです。</p>	RFC3552				
<p>場合によっては、(ワンタイムパッドによる共通鍵暗号化、もしくは、米国の AES(Advanced Encryption Standard)[AES] のようなアルゴリズムの利用のように)、秘匿性を確保して、かつ／あるいは、認証と共に通信することを望む主体は、同一の秘密鍵を知らなければなりません。他の場合として、共通鍵もしくは「公開鍵」暗号技術のテクニックが使われるとき、鍵は、ペアとなります。そのペアのひとつの鍵は、プライベートなものであり、ひとりによって、秘密に保たなければなりません。他方は、公開するものであり、世界中に公開することができます。プライベート鍵をその公開鍵から判定することは、計算量的に非現実的であり、公開鍵の知識は、攻撃者 [ASYMMETRIC] に有用なりません。一般的な参考文献 [SCHNEIER, FERGUSON, KAUFMAN] を参照。</p>	RFC4086	共有鍵	◎	高	パスワードに基づくシステムのように、共有鍵システムは、管理問題をわざります。通信主体の各ペアは、自らが合意した鍵をもたなければなりません。これは、そこにたくさんの鍵がある状況をもたらします。
<p>良いシーケンス番号は、暗号技術による認証の代わりになるものではありません。いいところ、それらは一時しのぎの手段です。</p>	RFC1948				
<p>単純なアプローチは、[TLS]もしくは[S/MIME]のように、すべてのユーザが何らかのプロトコル固有のやり方で認証するのに使う証明書[PKIX]をもつようにすることです。証明書は、エンティティの身元をその公開鍵に結合する署名されたクレデンシャルです。証明書の署名者は認証局(CA)であり、この証明書自体は、何らかの上位CAによって署名される可能性があります。このシステムが働くようにするために、ひとつ、もしくは複数のCAにおける信頼は、オフラインで確立されなければなりません。このようなCAは、「トラステッドルート」もしくは「ルートCA」と呼ばれます。クライアント／サーバーシステムにおけるこのアプローチに対する主要な障害は、「クライアントが証明書をもっていることを要求すること」であり、これは採用の問題である可能性があります。</p>	RFC2510	証明書	◎	高	このシステムが働くようにするために、ひとつ、もしくは複数のCAにおける信頼は、オフラインで確立されなければなりません。このようなCAは、「トラステッドルート」もしくは「ルートCA」と呼ばれます。クライアント／サーバーシステムにおけるこのアプローチに対する主要な障害は、「クライアントが証明書をもっていることを要求すること」であり、これは採用の問題である可能性があります。
<p>ここに提示しているプロトコルは下記の PKI 管理の要件を満たしています。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PKI 管理は、ISO 9594-8 標準およびそれに関連する修正(証明書拡張領域)に準拠しなければならない。</li> <li>PKI 管理は、このシリーズの他の部分にも準拠しなければならない。</li> <li>他の鍵ペアに何も影響を与えない、任意の鍵ペアの定期的な更新を可能にしなければならない。</li> <li>PKI 管理プロトコルにおける秘匿性の使用は、規制問題を緩和するため最小限に留められなければならない。</li> <li>PKI 管理プロトコルは様々な業界標準暗号アルゴリズム(特に RSA, DSA, MD5, SHA-1 を含む)を使用できるようにしなければなりません。— すなわち、任意の CA もしくは EE (エンドエンティティ) は、原則として、自分の鍵ペアに適するようなアルゴリズムを何でも使用できることです。</li> <li>PKI 管理プロトコルは対象エンティティ、RA、もしくは CA による鍵ペアの生成を排除してはいけません。鍵生成は他のところで行うこともありますが、PKI 管理という目的においては、鍵がエンドエンティティ、RA、または CA のいずれかで最初に現れたときに鍵生成と見なすことができます。</li> <li>PKI 管理プロトコルは対象となるエンジニアや、RA もしくは CA による証明書の公開に対応しなければなりません。実装方式および環境の違いによって、上のアプローチのいずれかが選択されることがあります。</li> <li>PKI 管理プロトコルは認証済みのエンドエンティティによる証明書の失効要求に応え、証明書失効リスト(CRL)の生成に対応しなければなりません。実施するにあたって、DOS 攻撃(サービス妨害攻撃)を容易化しないような方式で行わなければなりません。</li> <li>PKI 管理プロトコルは、mail, http, TCP/IP, および ftp を含めた様々な伝送方式が使用できるようにしなければなりません。</li> <li>認証(証明書)作成の最終権限は、CA にあります; RA またはエンドエンティティ装置は、CA 発行の証明書に要求されたものが含まれているかどうかを推測できません。CA は、運営ボリュームによって、証明書ファイルの値を変更したり、もしくは拡張領域を追加、削除、変更したりすることができます。すなわち、たとえ実際に発行される証明書と申請の証明書と異なっても、全ての PKI エンドエンティティ(エンドエンティティ、RA および CA)は、その申請に対する応答が可能でなければなりません。</li> <li>危険化していない CA 鍵ペアから次の CA 鍵ペアへの切替(CA 鍵更新)を巧みに、計画的に対応しなければなりません。(CA 鍵が失効した場合は、当該 CA の機能は RA などの CA などを問わず、EE が同一のプロトコル(ただし、勿論)で実現することができます)。</li> <li>実装方式や環境によって、RA の機能は CA 自身で実現することもあります。通信先が RA なのか CA なのかを問わず、EE が同一のプロトコル(ただし、勿論)で実現することができます)。</li> <li>EE が指定の公開鍵の値を含んだ証明書を申請する場合に、当該 EE が相応の秘密鍵の所有を示す用意が必要です。認証要求の種別によって、実現方法</li> </ol>	RFC1948				
<p>良いシーケンス番号は、暗号技術による認証の代わりになるものではありません。いいところ、それらは一時しのぎの手段です。</p>	RFC3552				
<p>2つのホスト間のトラフィックのためのIPsec プロトコル(具体的には AH と ESP)は、トランスポートセキュリティを提供できます。IPsec プロトコルは、様々な粒度のユーザ認証をサポートします。例えば、「IP サブネット」、「IP アドレス」、「FQDN(Fully Qualified Domain Name)」、個々のユーザ("Mailbox name")が含まれます。これらの様々なレベルの識別は、IPsec の本質的な部分であるアクセスコントロール機能に対する入力として採用されています。しかし、IPsec 実装によっては、すべての身元タイプはサポートしていない可能性があります。特に、セキュリティゲートウェイは、「ユーザ to ユーザ」認証を提供しない可能性、または、アプリケーションに認証情報を提供するメカニズムをもつ可能性があります。</p>	RFC3552				
<p>次に、TLS は、IP 層の攻撃の影響を受けます。典型的には、これらの攻撃は、何らかのサービス妨害またはコネクション切断の形態をとります。例えば、攻撃者は、SSL コネクションを切断するために、TCP RST を偽装する可能性があります。TLS は、「切断攻撃」を検知するメカニズムをもっていますが、これらは、被害者に攻撃されることを単に知らせるだけで、このような攻撃に直面したとき、コネクション存続性を提供しません。逆に、IPsec が使われている場合、このような偽装された RST を、TCP コネクション上の他のこののような攻撃が懸念される場合、AH/ESP もしくは TCP MD5 オプション [TCPMD5] が選好される選択肢です。</p>	RFC3552				
<p>IPsec は、IPv4 および IPv6 に対して、相互接続可能で高品質な暗号化ベースのセキュリティを提供するように設計されています。提供されるセキュリティサービスには、アクセス制御、コネクションレスインテグリティ、データ生成元認証、リプレイに対する保護(部分的なシーケンスインテグリティの形式)、守秘性(暗号)、そして限定されたトラフィックフロー守秘性が含まれます。これらのサービスは IP 層において提供され、IP とその上位層プロトコルの保護機能を提供する。</p>	RFC2401				
<p>これらのサービスの目標は、認証ヘッダ(AH)と IP 暗号ペイロード(ESP)の 2 つのトラフィックセキュリティプロトコルの利用、および暗号鍵管理手法とそのプロトコルの利用によって達成される。使用される IPsec プロトコルのセット、およびプロトコルの使用法は、ユーザ、アプリケーション、そしてサイト/組織のセキュリティ要件とシステム要件によって決定される。</p>	RFC2401				
<p>IPsec では、システムに要求されるセキュリティプロトコルを選択させ、サービスに利用するアルゴリズムを決定させ、要求されたサービスの提供に必要な暗号鍵を配備させることによって、IP 層におけるセキュリティサービスを提供する。IPsec は、ホスト間、セキュリティゲートウェイ間、およびセキュリティゲートウェイとホストの間の 1 つ以上の「経路」の保護に利用できる(「セキュリティゲートウェイ」は、IPsec プロトコルを実装する中間システムを表すものとして、IPsec 文書全体で用いられる。例えば、IPsec を実装するルータやファイアウォールはセキュリティゲートウェイとなる)。</p>	RFC2401				
<p>IPsec が提供可能なセキュリティサービスには、アクセス制御、コネクションレスインテグリティ、データ生成元認証、リプレイパケットの拒否(部分的なシーケンスインテグリティの形式)、守秘性(暗号)、そして限定されたトラフィックフロー守秘性が含まれます。これらのサービスは IP 層において提供されるため、上位層プロトコル、すなわち、TCP、UDP、ICMP、BGP などでも利用することが可能である。</p>	RFC2401				
<p>3.1. What IPsec Does</p>	RFC4301				
<p>IPsec creates a boundary between unprotected and protected interfaces, for a host or a network (see Figure 1 below). Traffic traversing the boundary is subject to the access controls specified by the user or administrator responsible for the IPsec configuration. These controls indicate whether packets cross the boundary unimpeded, are afforded security services via AH or ESP, or are discarded.</p> <p>IPsec security services are offered at the IP layer through selection of appropriate security protocols, cryptographic algorithms, and cryptographic keys. IPsec can be used to protect one or more "paths" (a) between a pair of hosts, (b) between a pair of security gateways, or (c) between a security gateway and a host. A compliant host implementation MUST support (a) and (c) and a compliant security gateway must support all three of these forms of connectivity, since under certain circumstances a security gateway acts as a host.</p>	RFC3360				
<p>「本書は、ネットワーク中におけるトランスポートヘッダーの変更によってもらられる潜在的な危険を考慮しません。我々は、IPsec が使われているとき、そのトランスポートヘッダーは、トンネルモードとトランスポートモード [ESP, AH] の両方において防護されることを指摘します。」</p>	RFC3631				
<p>IPsec [RFC2401],[RFC2402],[RFC2406],[RFC2407],[RFC2411] は、一般的な、IP 層の暗号化と認証のプロトコルです。そうであるので、これは、TCP と UDP の両方を含むすべての上位層を防護します。その通常の防</p>					

IPsec は、IP 層に導入されるので、ネットワーキングのコードにまで入り込む可能性があります。これを実装することは、一般に、新しいハードウェアか、あるいは、新しいプロトコルスタックのいずれかを要求します。他方、これは、アプリケーションにとっては、相当に透過的です。IPsec 上で動作するアプリケーションは、それらのプロトコルをまったく変更することなく、向上したセキュリティを得ることができます。しかし、少なくとも、IPsec がより広く配備されるまでは、大部分のアプリケーションは、「自身のセキュリティメカニズムを規定する代わりに、IPsec の上で動作するもの」と想定しては、いけません。大部分の最近の OS(オペレーティングシステム)は、利用可能な IPsec をもっています。大部分のルーターは、少なくとも、コントロールバスについては、もっていない。TLS を使うアプリケーションは、アプリケーション固有の認証の利点を生かすようにする可能性が高いです。	RFC3631			
IPsec についての鍵管理は、証明書か、「共有された秘密」のいずれかを使うことができます。明白な理由によって、証明書が選好されます。しかし、それらは、システム管理者に、より多くの頭痛をもたらす可能性があります。	RFC3631			
<b>3.1.1. ESP Encryption and Authentication Algorithms</b>				
These tables list encryption and authentication algorithms for the IPsec Encapsulating Security Payload protocol.				
<b>Requirement</b> <b>Encryption Algorithm (notes)</b>				
MUST            NULL (1) MUST-          TripleDES-CBC [RFC2451] SHOULD+        AES-CBC with 128-bit keys [RFC3602] SHOULD         AES-CTR [RFC3686] SHOULD NOT    DES-CBC [RFC2405] (3)	RFC4305			
<b>Requirement</b> <b>Authentication Algorithm (notes)</b>				
MUST            HMAC-SHA1-96 [RFC2404] MUST            NULL (1) SHOULD+        AES-XCBC-MAC-96 [RFC3566] MAY             HMAC-MD5-96 [RFC2403] (2)				
ESP can be used to provide confidentiality, data origin authentication, connectionless integrity, an anti-replay service (a form of partial sequence integrity), and (limited) traffic flow confidentiality. The set of services provided depends on options selected at the time of Security Association (SA) establishment and on the location of the implementation in a network topology.	RFC4303			
このメモでは、IPSEC 暗号ペイロードの改訂版 [ESP] および IPSEC 認証ヘッダの改訂版 [AH] での認証の仕組みとして、SHA-1 アルゴリズム [FIPS-180-1] と組み合わせた HMAC アルゴリズム [RFC-2104] の使用法について説明する。HMAC-SHA-1 は、データ生成元認証とインテグリティ保護を提供する。	RFC2404			
暗号ハッシュ関数を使用してメッセージ認証を行なう仕組みである HMAC について記述する。HMAC は、MD5 や SHA-1 などの反復暗号ハッシュ関数を秘密の共有鍵と組み合わせて使用する。HMAC の暗号としての強度は、使用しているハッシュ関数のプロパティに依存する。				
この文書の執筆時点では、特定の暗号アルゴリズムとともに HMAC-SHA-1-96 アルゴリズムを使用することを妨げる問題は知られていない。				
暗号ハッシュ関数を使用してメッセージ認証を行なう仕組みである HMAC について記述する。HMAC は、MD5 や SHA-1 などの反復暗号ハッシュ関数を秘密の共有鍵と組み合わせて使用する。HMAC の暗号としての強度は、使用しているハッシュ関数のプロパティに依存する。	RFC2104			
HMAC [RFC2104] は、選好される shared-secret 認証テクニックです。両者が同一の秘密鍵を知っている場合、HMAC は、あらゆる任意のメッセージを認証するために使えます。これは、乱雑なチャレンジを含み、これは、「HMAC は、古いセッションのリプレイを予防するために採用できること」を意味します。	RFC3631			
ESP は守秘性、データ生成元認証、コネクションレスインテグリティ、リプレイ防止サービス(部分的なシーケンスインテグリティの形式)、そして限定されたトラヒックフロー 守秘性を提供するために使用される。提供されるサービスは、セキュリティアソシエーションの確立時に選択されたオプションとその実装の配置に依存する。守秘性は、他のどのサービスとも独立して選択してもよい。ただし、(ESP 自身、または別に AH を使用することによって提供される)インテグリティや認証を伴わないで守秘性を使用した場合、そのトラヒックは守秘性サービスを弱めることになるある形態の積極的攻撃を受けやすくなる可能性がある([Bel96] を参照のこと)。データ生成元認証とコネクションレスインテグリティは連携しているサービスであり(以降、まとめて「認証」と呼ぶ)、(オプションの)守秘性と組み合わせてオプションとして提供される。リプレイ防止サービスは、データ生成元認証が選択される場合にのみ選択され、これは完全に受信側の判断で選択される。(デフォルトでは、送信側でリプレイ防止に使用されるシーケンス番号をインクリメントすることが要求されるが、このサービスは受信側がシーケンス番号をチェックする場合のみ有効となる)。トラヒックフロー 守秘性のためにトンネルモードを選択する必要があり、これは、トラヒックを集約することによって実際の送信元と宛先を隠すことが可能で、セキュリティゲートウェイに実装するのが最も効果的である。ここで、守秘性と認証はいずれもオプションではあるが、少なくともこのうち 1 つは選択されなければならない (MUST) ことに注意すること。	RFC2406	ESP	◎	中
暗号ペイロード(Encapsulating Security Payload:ESP)[RFC-1827] は、ペイロードデータを暗号化することによって、IP データグラムに機密性を提供するものである。この仕様では US Data Encryption Standard(DES) アルゴリズムの暗号ブロック連鎖(Cipher Block Chaining:CBC)モード [FIPS-46, FIPS-46-1, FIPS-74, FIPS-81] の変形を用いた ESP の利用法について記述している。トリプル DES(3DES)として知られるこの変形は、平文のそれぞれのブロックを 3 回に渡って処理し、それぞれの回では異なる鍵が使用される [Tuchman79]。	RFC1851			
通信する組織の間で共有される秘密の 3DES 鍵は、実際には 168 ビットの長さである。この鍵には DES アルゴリズムによって使用される 3 つの独立した 56 ビット分が含まれる。この 3 つのそれぞれの 56 ビットの副鍵に、パリティビットとして使用するバイト毎の最下位ビット(least significant bit)を足して、64 ビット(8 バイト)として格納される。	RFC1851			
暗号ペイロード(ESP) [Kent98] は、保護すべきペイロードデータを暗号化することによって、IP データグラムに機密性を提供する。この仕様では、CBC モード暗号アルゴリズムの ESP での使用法について説明する。	RFC2451			
IPsec 上で動作する SMTP コネクションは、送信者と最初のホップとなる SMTP ゲートウェイ間、あるいは、あらゆる接続された SMTP ゲートウェイ間のメッセージについて守秘性を提供することができます。すなわち、これは、SMTP コネクションのためにチャネルセキュリティを提供します。メッセージが直接、クライアントから受信者のゲートウェイに行く状況において、(受信者は、ゲートウェイを信用しなければなりません)これは、実質的なセキュリティを提供する可能性があります。リプレイ攻撃に対する防護は提供されています。なぜなら、データ自体は防護されており、パケットはリプレイできないからです。	RFC3552			
AES の選考は、以下のいくつかの特性を基本として行われた。 + セキュリティ + 機密扱いではないこと + 一般に公開されていること + 世界中で特許権使用料が無料で利用できること + 最低 128 ビットのブロックサイズを扱えること + 最低、128 ビット、192 ビット、256 ビットの鍵長を扱えること + スマートカードを含め、様々なソフトウェアおよびハードウェアにおける計算効率とメモリ要件 + 実装の柔軟性、単純性、そして、容易性	RFC3602			
AES は、政府指定の暗号となるだろう。AES は、最低でも次世紀までは、政府の取扱注意(機密扱いなし)情報を保護するのに十分であると予測される。また、それは、ビジネスや金融機関にも広く採用されると予測される。				
IETF IPsec ワーキンググループは、将来的には AES を IPsec ESP のデフォルト暗号として採用し、仕様に適合した IPsec 実装に含まれる MUST のステータスにするつもりである。				
<b>3.2. Authentication Header</b>				
The implementation conformance requirements for security algorithms for AH are given below. See Section 2 for definitions of the values in the "Requirement" column. As you would suspect, all of these algorithms are authentication algorithms.				
<b>Requirement</b> <b>Algorithm (notes)</b>				
MUST            HMAC-SHA1-96 [RFC2404] SHOULD+        AES-XCBC-MAC-96 [RFC3566] MAY             HMAC-MD5-96 [RFC2403] (1)	RFC4305			
AH provides authentication for as much of the IP header as possible, as well as for next level protocol data. However, some IP header fields may change in transit and the value of these fields, when the packet arrives at the receiver, may not be predictable by the sender. The values of such fields cannot be protected by AH. Thus, the protection provided to the IP header by AH is piecemeal.	RFC4302			
IP 認証ヘッダ (IP Authentication Header (AH)) は、IP データグラムに対してコネクションレスインテグリティとデータ生成元認証(これ以降は、単に「認証」と呼ぶこと)を提供し、さらにリプレイに対する保護を提供するために使用される。後者はオプションのサービスであり、セキュリティアソシエーションが確立される際に受信側によって選択される場合がある(デフォルトでは、リプレイ防止に使用されるシーケンス番号のインクリメントを送信側に要求するが、受信側がシーケンス番号をチェックする場合のみサービスが有効となる)。AH は上位層プロトコルに加え、IP ヘッダの可能な限り多くの部分の認証を提供する。しかしながら、一部の IP ヘッダフィールドは転送中に変化することがあり、パケットが受信側に到達した時のこのフィールドの値が送信側に予測できないものとなることがある。このようなフィールドの値は AH によっては保護されない。従って AH が IP ヘッダに提供する保護は、ある程度断片的なものになる。	RFC2402	メッセージ認証	◎	中
暗号ハッシュ関数を使用してメッセージ認証を行なう仕組みである HMAC について記述する。HMAC は、MD5 や SHA-1 などの反復暗号ハッシュ関数を秘密の共有鍵と組み合わせて使用する。HMAC の暗号としての強度は、使用しているハッシュ関数のプロパティに依存する。	RFC2104			
HMAC [RFC2104] は、選好される shared-secret 認証テクニックです。両者が同一の秘密鍵を知っている場合、HMAC は、あらゆる任意のメッセージを認証するために使えます。これは、乱雑なチャレンジを含み、これは、「HMAC は、古いセッションのリプレイを予防するために採用できること」を意味します。	RFC3631			
<b>3.1 透明性</b> 証拠を収集するために使用する手法は、透過的かつ再現可能である必要があります。あなたは、利用した手法を詳細に再現することを備える必要があります、それらの手法を独立の専門家によってテストされる必要があります。	RFC3227			

3.2 収集ステップ * 証拠は、どこにあるか？どのシステムがインシデントに巻き込まれているか、また、どのシステムから証拠が収集されるかをリストする。 * 何が関連し、また管理可能でありうかを確立する。失敗が疑われるとき、不足しているのではなく、集めすぎている。 * 各システムについて、関連する揮発性の順序を入手する。 * 変更するための外部経路を削除する。 * 挥発性の順序に従い、第 5 章で検討するルールで証拠を収集する。 * システムの時計のずれの程度を記録する。	RFC3227	△	中	さらに、署名利用者は、署名者を騙して、署名しようとしているメッセージとは違うメッセージに署名させることを試みる可能性があります。	
4.1 カストディの連鎖 あなたは、「どのように証拠が発見されたか」、「どのように扱われたか」および「それについて起きたすべての事項」を明確に記述することができるはずです。下記項目が、文書化される必要があります。 * どこで／いつ／誰によって、証拠が発見／収集されたか。 * どこで／いつ／誰によって、証拠が対処／検査されたか。 * 誰が証拠のカストディとなり、その期間は。どのように、それは保存されたか。 * いつ、証拠のカストディを変えたか、いつ、どのように転送が行われたか。(送付番号等を含む。)	RFC3227				
4.2 どこに、どのようにアーカイブするか 可能な場合、(あまり使われていない保存メディアではなく)普通に利用されているメディアが、アーカイビングに利用される必要があります。証拠へのアクセスは、厳格に制限される必要があり、明確に文書化される必要があります。認可されていないアクセスを検知することができる必要があります。	RFC3227	△	中	ユーザ名とパスワードのような単純な認証メカニズムを使うとき、認証と認可の区別は、直感的に理解できますが(すなわち、誰もがシステム管理者アカウントとユーザアカウントの相違を理解しています)、より複雑な認証メカニズムについては、しばしば、その区別が無くなっています。	
認可は、認証された主体が特定の資源もしくはサービスにアクセスする権限を有するか否かを判定する過程です。密接に関連していますが、「認証と認可は、別個の 2 つのメカニズムであること」を認識することが重要です。おそらく、この密接な組み合わせに起因して、認証は、しばしば誤って認可を意味すると考えられています。認証は単に主体を識別し、認可は「人々が特定の行為ができる」か否かを定義します。	RFC3552				
認可は、認証に依拠することが必要不可欠ですが、認証単独では認可を意味しません。むしろ、行為をするための認可をする前に、認可メカニズムは、その行為が許可されているか否かを判定するように作られねばなりません。	RFC3552	△	中	ユーザ名とパスワードのような単純な認証メカニズムを使うとき、認証と認可の区別は、直感的に理解できますが(すなわち、誰もがシステム管理者アカウントとユーザアカウントの相違を理解しています)、より複雑な認証メカニズムについては、しばしば、その区別が無くなっています。	
守秘性(Confidentiality): 情報にアクセスすることが認められない者が、たとえ、その情報の器(例:コンピュータのファイルやネットワークパケット)を見る可能性があつても、その情報を読めないようにする情報の防護。	RFC1704				
データインテグリティ(data integrity)サービス: 認可されていないデータの変更に対して防護するセキュリティサービス。意図的な変更(破壊を含む)とアクシデントによる変更(喪失を含む)の両方を含む。データへの変更が検知可能であることを確認することによる。	RFC3365	△	中	BCP 38, RFC 2827 は、偽装されたアドレスでネットワークにアクセスするトラフィックを拒否することによって、分散型サービス妨害攻撃の影響を制限し、「トラフィックについて、その正しい発信元ネットワークを追跡可能であること」を確保し易くすることを意図しています。インターネットをこのような攻撃から防護することの副次的效果として、この解決策を実装しているネットワークは、また、この攻撃や、ネットワーク機器に対する偽装されたマネジメントアクセスのような他の攻撃からも自身を護ります。これが問題を生む可能性があるときがあります。(例: マルチホーミングによる場合)本書は、現在のイングレスフィルタリングの運用的メカニズムを記述し、イングレスフィルタリングに関する一般的な論点を吟味し、特に、マルチホーミングの影響について探求します。このメモは、RFC 2827 を更新します。	
RFC 2827 は、「ISP が、顧客ネットワークによって正規に使われていない発信元アドレスから彼らのネットワークに流入してくるトラフィックを棄却することによって、その顧客のトラフィックを警備すること」を推奨します。そのフィルタリングは、その発信元アドレスが、いわゆる「Martian アドレス(0.0.0.0/8, 10.0.0.0/8, 127.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 224.0.0.0/4, 240.0.0.0/4 中のあらゆるアドレスを含む)」であるトラフィックを含みますが、これに限られません。	RFC3704				
本書において検討されるフィルタリング手法では、正当なブリッフックス(IP アドレス)からのフラッディング(洪水)攻撃に対しては全く何もしませんが、起点となったネットワークの中にいる攻撃者が、境界におけるフィルタリングルールに合わない偽ったソースアドレスを使用して、この種の攻撃を仕掛けけることを防ぎます。攻撃者が、正規に通知されているブリッフックス(IP アドレス)の範囲内にない、偽った発信元アドレスを使用することをばむために、すべてのインターネット接続プロバイダーには、この文書に記述されたフィルタリングを実装することが強く薦められます。いいかえれば、ISP が、複数のダウンストリームネットワークの経路情報を持っている場合、これらの経路情報以外から来たトラフィックを防ぐために、厳格なトラフィックフィルタリングが使用される必要があります。	RFC2827	△	中	ブラインド攻撃において、攻撃者は偽装されたIPアドレスを使うことができ、被害者が攻撃者のパケットをフィルタリングすることを極めて困難にしています。	
この種のフィルタリングを実装することの利点には、他に、「発信者の本当の発信元を容易に追跡することができるようになること」があります。それは、攻撃者は、正規の、実在する到達可能な発信元アドレスを使用する必要があるからです。	RFC2827				
チェックサムは、たとえその侵入者が物理的なネットワークへの直接のアクセスができますが、にせのパケットを受け取ることを防ぎます。シーケンス番号や、他のユニークな(一意の)識別子と併用することで、チェックサムは、「リプレイ(真似)」攻撃という、古い(当時は適切だった)ルーティング情報が侵入者、もしくは誤動作させられるルーターによって返送される攻撃も防ぐことができます。概ね完全なセキュリティは、シーケンス(通番)なし固有な識別子とルーティング情報の完全な暗号化によって可能です。これは侵入者がネットワークのトポロジー(構成)を推定するのを防ぎます。暗号化の欠点は、情報を処理するのにかかるオーバーヘッド(負荷)です。	RFC2198	トボロジーの破壊	-	中	攻撃がデータを受け取ることができることに依拠する場合、パス外のホストは、まず、自身をパス上におくために、トポロジーを壊さなければなりません。これは決して不可能ではありませんが、よくあるとも限りません。
このための標準的テクニックは、IP TTL の値 [IP] を検証することです。TTL は、各転送者によって、減算されなければならないので、プロトコルは、「TTL が 255 にセットすること」と、「すべての受信者が TTL を検証すること」を命令できます。次に、受信者は、「確認しているパケットは、同一のリンク上からものである」と信じる根拠をもします。トンネリングシステムがある状態でのこのテクニックを使用するときは注意が必要です。そのようなシステムでは、TTL を減算せずにパケットを通過させる可能性があるからです。	RFC3552	同一リンクの判別	◎	中	トンネリングシステムがある状態でのこのテクニックを使用するときは注意が必要です。そのようなシステムでは、TTL を減算せずにパケットを通過させる可能性があるからです。

<以前に記述されていた内容を以下にまとめる>
ISP のトラフィックを正しい宛先に経路制御する能力は、ルーティングレジストリ [RFC1786] 中で設定されるルーティングポリシーに依存することができます。その場合で、かつそのレジストリがサポートしているならば、ISP は、保守しているレジストリ情報が強い認証を使用しているときにのみ更新できるようにし、更新を行う権限者が適切に制限されるようにする必要があります。
ISP のトラフィックを正しい宛先に経路制御する能力は、ルーティングレジストリ [RFC1786] 中で設定されるルーティングポリシーに依存することができます。その場合で、かつそのレジストリがサポートしているならば、ISP は、保守しているレジストリ情報が強い認証を使用しているときにのみ更新できるようにし、更新を行う権限者が適切に制限されるようにする必要があります。
D. セキュアなネットワーク インフラストラクチャ ネットワーク運用は、(ルーターや DNS サーバーを含む)ネットワーク インフラストラクチャを設定・運用するために使われる 管理と制御のプロトコルに依存します。ネットワーク インフラストラクチャにおける攻撃は、ユーザの視点からは、サービス妨害をもたらす可能性がありますが、ネットワーク 運用者の視点からは、攻撃からのセキュリティは、ネットワーク コントロールと管理メッセージについて認証とインテグリティを要求します。 ルーティング プロトコルをセキュアにすることは、まさにエンジニアリングの仕事であるように考えられます。このワークショップは、次のように結論づけました。 a) すべてのルーティング情報交換は、隣のルーター間において認証される必要がある。 b) すべての経路情報の源泉は、認証される必要がある。 c) 経路情報投入者である機関を認証することは実現可能であるが、その経路情報(例: 集合点(aggregation))の運用の認証については、さらなる考慮を要する。 ルーター管理プロトコル(例: SNMP, Telnet, TFTP)をセキュアにすることは、現在も活発な脅威であるので、急務です。幸い、その設計の仕事は、まさに既存の認証メカニズムの応用となるでしょう。
「最初のホップのルーターは、『近隣のエンドシステムから経路制御されているトラフィックは、正しく宛てられていたこと』を確認すること」
「Loose RPF」は、主に、Martian アドレスのような経路制御されない prefixes をフィルタします。これは、経路制御されない発信元アドレスをもつ DoS 攻撃の規模を低減するために、アップストリームインターフェイスに適用できます。ダウンストリームインターフェイスにおいて、これは、「他方のネットワークは、少なくとも何らかのイングレスフィルタリングを行った」という契約の検証としてのみ使えます。
プロバイダーに基づくアドレス割り当てを使っており、その ISP が(実装すべき)イングレスフィルタを実装している、より小さなエッジネットワーク用の 3 番目のオプションは、一定のプロバイダーのアドレス空間から発信されたトラフィックを、そのプロバイダー宛てに経路制御することです。
より複雑な場合を考えるとすると、ネットワークが異なる属性(例: ピアやアップストリーム)の接続性をもつ場合、「ピアのアドレスで経路制御されたトラフィックは、そのアップストリームから受容されてはいけないこと」を確認することを望みます。
善良なる管理者の注意義務はまた、宛先にとって経路の選択肢がある場合に、誰のルーティング告知により大きな信頼をおくかを決定する際にも払われる必要があります。
特定の経路について、我々がパケットを配信するルーターを信頼しないかぎり、サービスの仮定に、正当化できるものはありません。
ルーティング プロトコルをセキュアにすることは、まさにエンジニアリングの仕事であるように考えられます。このワークショップは、次のように結論づけました。 a) すべてのルーティング情報交換は、隣のルーター間において認証される必要がある。 b) すべての経路情報の源泉は、認証される必要がある。 c) 経路情報投入者である機関を認証することは実現可能であるが、その経路情報(例: 集合点(aggregation))の運用の認証については、さらなる考慮を要する。
変更するための外部経路を削除する。

三番目に、ISAKMP SA が与えてくれる『信頼できる経路』無し、つまりエンティティ(例、ISAKMP サーバ)はエラー通知や SA の削除の際に毎回完全な再認証を行なわなければならないことになつても、ISAKMP SA を使用することで、ISAKMP 管理アクティビティのコストをかなり削減できる。	RFC2408
・共用ネットワーク、特に、組織の境界を越えて広がっているネットワークには、コンピュータの接続及び情報の流れが業務用ソフトウェアのアクセス制御方針に違反しないことを確実にするために、経路指定の制御策を組み込むこと	JAHIS(本文)
いいかえれば、ISP が、複数のダウンストリームネットワークの経路情報を持っている場合、これらの経路情報以外から来たトラフィックを防ぐために、厳格なトラフィック フィルタリングが使用される必要があります。	RFC2827
RSC側内部経路点検	リモートサービスセキュリティガイド
強制経路(FW)	リモートサービスセキュリティガイド
RSC機器のルート制御	リモートサービスセキュリティガイド
4. 情報システムにリモートアクセスする場合には、VPN 等、通信経路の暗号化を実施するとともにIC カード、電子証明書とパスワード等、2 つ以上の要素からなる認証方式により利用者の識別、認証を求めること。	安全管理
(2) 通信経路の各課程における責任の所在の明確化	安全管理
「経路セキュリティ」は、最近になって極めて強く要求されるようになりました。攻撃者が巧妙になっており、様々な攻撃用ツールキットが巧妙な攻撃の件数を増加させました。この作業は、特に複雑です。それは、最高のパフォーマンスの要求と、セキュリティ向上の目標は、相容れないからです。セキュリティの向上は、ルーターの性能向上に活用できるであろう資源を奪ってしまうのです。	RFC2316